

TEBOIL DIAMOND DIESEL SAE 5W-40

ОПИСАНИЕ

Премиальное полностью синтетическое моторное масло с пониженной зольностью для двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных системами доочистки выхлопных газов: каталитическими нейтрализаторами и фильтрами сажевых частиц дизельных двигателей DPF.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендовано к всепогодному применению в современных бензиновых и дизельных двигателях, где автопроизводителем требуется использование масел с пониженной зольностью (Mid-SAPS).

Моторное масло обеспечивает отличную защиту двигателя от износа в жестких условиях эксплуатации, обладает пониженной сульфатной зольностью и не образует неорганических отложений в фильтрах сажевых частиц и каталитических нейтрализаторах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA C3
- API SN/CF

Соответствие эксплуатационным требованиям:

- BMW LL-04
- MB 229.31, 229.51
- VW 505.00 / 505.01
- Ford M2C917-A

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL DIAMOND DIESEL SAE 5W-40	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	842	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	83	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	14,2	мм ² /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	5 000	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	175	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	230	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-42	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.