

MOL Dynamic Mistral 10W-40

синтетическое моторное масло



Сверхэффективное полностью синтетическое моторное масло MOL Dynamic Mistral 10W-40 имеет особо низкое содержание зол, серы и фосфора и предназначено для большинства современных автомобилей для коммерческих перевозок. Сохраняет отличные свойства даже при постоянно высоких температурах двигателя вследствие высокой стойкости синтетических масел к окислению. Обеспечивает отличную защиту двигателя даже при самых длительных интервалах замены масла. Отвечает требованиям широкого спектра рабочих характеристик, установленных производителями двигателей, а также требованиям самых жестких американских и европейских ТУ на моторные масла для дизельных двигателей. Особенно рекомендуется для автомобилей с системами нейтрализации отработанных газов, соответствующими требованиям к уровням выбросов Евро-IV, Евро-V и Евро-VI.

Применение



Автомобили для коммерческих перевозок, оснащенные системами рециркуляции (EGR) и избирательной каталитической нейтрализации (SCR) выхлопного газа, дизельным сажевым фильтром (DPF) и/или дизельным катализатором окисления (DOC)

Двигатели автомобилей для коммерческих перевозок, работающие на низкосернистом и сверхнизкосернистом топливе

Высокомощные автомобили для коммерческих перевозок с обычными двигателями без наддува или с турбонаддувом

Двигатели для автобусов, используемых для дальних и ближних перевозок, и автомобилей для коммерческих перевозок

Двигатели, используемые в горной промышленности, строительстве и в сельскохозяйственной технике

Судовые и железнодорожные дизельные двигатели, работающие при низких скоростях и большой нагрузке

Особенности и преимущества

Малая зольность

Чрезвычайно длительный срок службы масла

Низкая летучесть

Исключительные свойства текучести на холоде

Отличное диспергирование сажи

Исключительная термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления

Обеспечивает длительный ресурс устройств дополнительной обработки выхлопного газа

Частота простоев, эксплуатационные расходы и влияние на окружающую среду могут быть уменьшены

Снижение расхода моторного масла и уменьшение выделения вредных веществ

Обеспечивает легкий запуск даже на сильном холоде, что продлевает срок службы автомобильной аккумуляторной батареи

Защита от отложений сажи и препятствие полировке стенок цилиндров

Снижает образование отстоя при низких температурах и отложений при высоких температурах

MOL Dynamic Mistral 10W-40

синтетическое моторное масло



Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 10W-40
API CI-4
MB-Approval 228.51
Volvo VDS-3
Tatra TDS 40/16
Renault RLD-2
MTU Type 3.1
Deutz DQC IV-18LA
Mack EO-N
ACEA E7
ACEA E6
ACEA E4-99 Issue 2
JASO DH-2
MAN M 3477
MAN M 3271-1
Renault RGD
Renault RXD
DAF
Deutz DQC III-10LA
Deutz DQC IV-10LA
ACEA E9

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,863
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	101
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	14,7
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	151
Температура застывания MSZ ISO 3016:2019 [°C]	-33
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	240
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]	10,1
Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]	2,1

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом месте.

Беречь от прямого огня и других источников возгорания.

Беречь от прямых солнечных лучей.

При транспортировке, хранении и использовании продукта соблюдайте правила техники безопасности и экологические нормы, касающиеся нефтепродуктов.

Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала продукта.

Моторные масла представляют собой готовые составы смазочных материалов, в которых дополнительные присадки не нужны и могут привести к непредвиденным неблагоприятным последствиям.

Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за такой возможный ущерб.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

MOL Dynamic Mistral 10W-40

синтетическое моторное масло



Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101981

САП код и упаковка:

13100079 MOL Dynamic Mistral 10W-40 47KG
13100081 MOL Dynamic Mistral 10W-40 170KG
13100078 MOL Dynamic Mistral 10W-40 860KG

60 л стальная бочка
216.5 л стальная бочка
1000 л контейнер IBC

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu