

A9627

A9627P



## ГРАФИТНАЯ СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ

### ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МАЙ 2020.

#### Описание продукта.

Графитная смазка это высококачественное универсальное средство для смазывания узлов трения, подверженных высоким нагрузкам. Данный продукт представляет собой смесь минерального масла, функциональных добавок, алифатических и нафтеновых растворителей, графита и ингибиторов коррозии, помещенных в аэрозольную упаковку.

#### Свойства.

- Графит входящий в состав смазки обеспечивает плавный ход механизмов, защиту высоконагруженных узлов, помогает притирки деталей.
- Увеличивает ресурс работы деталей и уменьшает вероятность заедания механизмов.
- Высокая адгезия смазки.
- За счет твердых частиц графита предохраняет от граничных нагрузок даже после истончения масляной пленки.
- Обладает высокой антифрикционной эффективностью, химической стойкостью, механической стабильностью.
- Надежно защищает металлические поверхности от коррозии.
- Не содержит силикона.

#### Область применения.

Графитная смазка AXIOM предназначена для смазывания открытых шестеренчатых и цепных передач, тросов, резьбовых соединений, ходовых винтов, домкратов, рессор, оружия, петель ворот гаражей, для защиты клемм аккумулятора.

#### Указания по применению.

Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже +10 °С. Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. По возможности очистить обрабатываемые поверхности от загрязнения. С расстояния 10–20 см тонким слоем распылить средство на обрабатываемые узлы и механизмы. Для удобства нанесения использовать прилагаемую удлинительную трубочку (баллон 650 мл).

#### Хранение.

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 °С до +25 °С. Температурный режим транспортирования: от -40 °С до +50 °С.

#### Упаковка.

A9627: Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт в гофрокоробе.

A9627P: Аэрозольный баллон 210 мл, 12 шт в гофрокоробе.

#### Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

#### Технические данные продукта (без газа-вытеснителя).

Внешний вид	однородная масса черного цвета
Основа	минеральное масло, графит
Температура каплепадения (после испарения растворителя), °С, не менее	200
Чувствительность к замерзанию	нет
Запах	углеводородный растворитель

Пропеллент: пропан, бутан

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



**Общая информация.** Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корпус 48.  
Служба технической поддержки: [axiom@axiompro.ru](mailto:axiom@axiompro.ru)

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33  
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42