

TEBOIL GOLD FE SAE 5W-30

ОПИСАНИЕ

TEBOIL GOLD FE SAE 5W-30 – всесезонное полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло для современных бензиновых двигателей легковых автомобилей. Обеспечивает топливную экономию и эффективную защиту двигателя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых двигателях автомобилей японского, американского, корейского и китайского производства, в которых требуются масла с уровнем свойств API SP и/или ILSAC GF-6A и классом вязкости SAE 5W-30.

Обеспечивает высокую топливную экономичность и надежную защиту двигателя в течение всего срока эксплуатации за счет оптимальной вязкости. Благодаря оптимально подобранному составу масло обладает стабильной вязкостью в широком диапазоне температур.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SP, SP-RC, SN Plus, SN
- ILSAC GF-6A, GF-5

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL GOLD FE SAE 5W-30	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	837,7	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	58,78	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	10,47	мм ² /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	4 196	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	170	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	224	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-43	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.